

Dnr: 2006-0597.446

## Enskild avloppsanläggning med wc på fastigheten BULLSÄNG 2:11

Från \_\_\_\_\_ har inkommit ansökan i ovan rubricerat ärende.

Sökanden avser att lösa avloppsfrågan med normal infiltration. Till infiltrationsbädden kommer avloppsvatten från WC samt bad-, disk- och tvättvatten (BDT) att ledas.

### Beslut

- 1) Med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken samt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämnas tillstånd att inrätta avloppsanordning för WC och BDT.
- 2) Med stöd av 16 kap. 2 § miljöbalken tidsbegränsas detta tillstånd till 10 år efter beslutsdatum samt förenas med följande villkor:
  - a) Avloppsanläggningen skall utföras enligt inlämnade handlingar och placeras enligt inlämnad situationsplan där avloppsanläggningen är utmärkt enligt \_\_\_\_\_, daterad 2006-08-29 (bilaga).
  - b) Anläggningen skall i övrigt utföras, i tillämpliga delar, enligt Naturvårdsverkets (SNV:s) publikation "Små avloppsanläggningar" 2004-01, SNV:s faktablad 3 och 4 samt att eventuella anvisningar från tillverkaren följs.
  - c) Infiltrationsbäddens yta skall vara minst 30 m<sup>2</sup>. Avståndet mellan spridningsledningarna får inte understiga 1 m.
  - d) Avloppsvattnet skall efter slamavskiljning avledas i en infiltrationsledning med en sammanlagd längd av ca 30 m, fördelad på två grenledningar, max 15 m vardera.
  - e) Infiltrationsledningarna skall placeras i spridningslager som består av minst 30 cm tvättad makadam eller tvättad singel.
  - f) Infiltrationsbädden skall läggas så att avståndet mellan spridningslagrets undre gräns och berg eller högsta grundvattennivå under året skall vara minst 1 m.
  - g) Runt infiltrationsbädden skall det vara en trädfri zon på minst 5 m.
  - h) Fördelningsbrunnen skall injusteras innan den tas i bruk.
  - i) Skyddsavståndet till vattentäkt från slamavskiljaren får inte understiga 20 m.
  - j) För ledningar som täthetsprovas enligt VAV P 50, skall skyddsavståndet mellan dricksvattenbrunn och ledningar vara minst 20 m. För övriga ledningar krävs ett skyddsavstånd på minst 50 m.
  - k) Om ledningarna ej är förlagda på frostfritt djup, skall de isoleras på ett betryggande sätt.
  - l) Slamavskiljaren skall vara lätt åtkomlig för slamsugningsbilen. Avståndet mellan avskiljaren och fordonets uppställningsplats bör inte överstiga 20 m.

- m) Slamavskiljaren skall slamsugas minst en gång per år. Slamsugning sker automatiskt en gång per år. Vid budning kontaktas Svenljunga kommun.
  - n) Slamsugning skall ske av den gamla slamavskiljaren innan den tas ur drift.
  - o) Avloppsanordning skall i övrigt skötas så att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppkommer.
  - p) När anläggningen färdigställts, men innan rörgravar mm fyllts igen, ska anmälan göras till miljö- och byggenheten, som då väljer att göra slutbesiktning eller på annat sätt kontrollera anläggningen. Kvalitetsförsäkran från fastighetsägare och entreprenör skall insändas till miljö- och byggenheten innan anläggningen tas i bruk. Anläggningen får inte tas i bruk innan miljö- och byggenheten har så meddelat.
- 3) Miljö- och byggnämnden beslutar även att, med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och med hänvisning till taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken fastställd av kommunfullmäktige, ta ut en avgift på 3 000 kr inrättande av enskild avloppsanläggning med wc. Faktura skickas separat.

### Upplysningar

Enligt 19 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall arbetet med anordningen eller anläggningen påbörjas inom två år och vara slutbesiktigad inom fem år, annars förfaller tillståndet att inrätta avloppsanläggning.

Enligt 2 kap. 2 och 3 § miljöbalken så skall den som bedriver miljöfarlig verksamhet eller vidtar en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet samt utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta bör ske i samråd med tillsynsmyndigheten.

Enligt 26 kap. 19 § miljöbalken skall den bedriver miljöfarlig verksamhet fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön samt genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.

För fortsatt drift av tillståndsgiven avloppsanläggning eller för inrättande av ny anläggning skall i god tid innan detta tillstånd förfaller ansökan om nytt tillstånd göras till tillsynsmyndigheten.

Kontakta kommunens tekniska enhet när anläggningen är besiktigad och klar, så sker slamsugning automatiskt en gång per år.

Till anläggningen bör resurssnål - snålspolande - wc och armaturer kopplas.

För skötsel av anläggningen, se SNV:s faktablad 6 (bilaga).

SVENLJUNGA KOMMUN  
Miljö- och byggnämnden

Datum  
2006-08-29

Delegationsbeslut  
**06-218**

3(3)

Detta beslut är fattat på delegation av miljö- och byggnämnden.

Upplysning om hur man överklagar, se bilaga 1.

---

Beslutande:

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Kopia till: Akten

512 94 Svenljunga



Hej,

År 2006 fick Ni ett skriftligt tillstånd om att lägga ner en avloppsanläggning på fastigheten Bullsäng 2:11. Vi vill gärna veta vad som har hänt med avloppet. Om avloppsanläggningen är nedlagd ber vi Er fylla i medföljande blankett och skicka snarast till oss. Är anläggningen inte nedlagd måste Ni även då kontakta oss då tillståndet är tidsbegränsat.

Kontakta nedanstående via mail, brev eller telefon.

Med vänlig hälsning

Miljöinspektör



SVENLJUNGA  
KOMMUN

Diarienummer: MOB-2006-597

## Meddelande om att tillstånd inte längre än giltigt för anläggandet av en ny avloppsanläggning på fastigheten Bullsäng 2:11

Miljö- och byggenheten har ett öppet ärende på er fastighet, Bullsäng 2:11, som gäller ett tillstånd för att anlägga en enskild avloppsanläggning. Tillståndet har löpt ut och är inte längre giltigt att användas.

### Önskan om återkoppling

Då tillståndet har löpt ut och vi inte har fått någon återkoppling från er om vad som har skett på fastigheten får ni här ett par alternativ att välja utifrån:

- Om ni har anlagt en avloppsanläggning enligt tillståndet men inte fyllt i ett slutbesiktningsintyg får ni möjlighet att göra detta nu. Se bifogad blankett. Skicka in blanketten inom 1 månad.
- Om ni inte har anlagt en avloppsanläggning men fortfarande vill - måste ni ansöka på nytt. Mer information om ansökan finns på hemsidan eller kontakta en miljöhandläggare via Svenljunga kommuns växel 0325-180 00.

Om vi inte får någon återkoppling från er kommer er fastighet att bli inventerad på nytt, dvs få ett tillsynsbesök för att göra en ny granskning av ert avlopp. För varje tillsynsbesök tas en avgift ut enligt fastställd kommunal taxa.

### Ärendet avslutas

Detta ärende kommer att avslutas om tre veckor från medelandets datum.

Med vänlig hälsning

Miljöhandläggare

.....  
Miljö- och byggenheten

Telefon 0

E-post i

